TEXTFESTSETZUNGEN zum Bebauungsplan "Im Wolfskaulengarten III", Ortsgemeinde Selbach

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
Als Art der baulichen Nutzung ist für den Geltungsbereich des Bebauungsplans "Allgemeines Wohngebiet" festgesetzt (§ 4 BauNVO).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB), ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
Im Bebauungsplan ist die zweigeschossige Bebauung als Höchstgrenze festgesetzt.
Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt die maximale Grundflächenzahl 0,4 und die Geschoßflächenzahl (GFZ) 0,7 als Obergrenze.

3. BAUWEISE UND LÄNGE DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
Es gesamten Bebauungsplan ist die offene Bauweise nach § 22 BauNVO festgesetzt.
Es sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

4. STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)
Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch sind sie mindestens 5,00 m von der öffentlichen Verkehrsfläche abzusetzen (Ausnahmen Garagenzufahrten), sowie auf der Fläche zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie nicht zugelassen.

5. NEBENANLAGEN UND EINRICHTUNGEN (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)
Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch sind bauliche Anlagen jeglicher Art nicht auf der Fläche zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze zugelassen.
Ausgenommen hiervon Nebenanlagen und sonstige Anlagen, insbesondere Anlagen der Außenwerbung sind innerhalb der gesetzlichen Bauverbotszone des § 22 (1) LStG entlang der Kreisstraße 100 unzulässig.

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)
Im Gebiet sind nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig.

7. HÖHENLAGE DER BAUKÖRPER (§ 9 (2) BauGB)
Die Höhe der Erdgeschoßfußböden wird auf der Talseite der Erschließungsstraßen (gegenüber Gebäude dort maximal 40 cm und mindestens 20 cm (gemessen in der Gebäudemitte) über Oberkante Gehweg/Straßenbegrenzung festgesetzt. Bei Gebäuden, die nicht an der Straße liegen, wird die Höhe der Erdgeschoßfußböden auf maximal 50 cm über dem angrenzenden natürlichen Gelände festgesetzt. Bei ebenen Gelände ist eine Geschoßhöhe von maximal 50 cm über dem angrenzenden natürlichen Gelände zulässig.
Bei Hanglagen ist die Höhenlage der Gebäude, bezogen auf die natürliche Geländehöhe in Gebäudemitte, dem EGH in nicht überragen.

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 88 (1) Nr. 1 LBauO)
In räumlichen Geltungsbereich sind die Dachneigungen der Hauptgebäude mit 25° bis 45° zulässig.
Zwerchgiebel sind erlaubt. Für Garagen und Flachdächer ausnahmsweise zulässig.

Für die Dachdeckungsmaterialien sind nur rote, rotbraune und anthrazitfarbene Farbtöne zugelassen.
Für Garagen sind Flachdächer zugelassen.

Glänzende Dachdeckungsmaterialien und Reflektivanstrich sind nicht zulässig.
Bei einem Vollgeschoß im aufgehenden Mauerwerk ist ein Drempel von 1,50 m zulässig.
Bei zwei Vollgeschossen im aufgehenden Mauerwerk ist überhaupt kein Drempel zulässig.
Bei einem Vollgeschossen im aufgehenden Mauerwerk ist überhaupt kein Drempel